

# 嘉兴通用调压设备销售电话

生成日期：2025-10-26

标准加气站标准式LNG汽车加气站以立式LNG低温储罐为主体，主要包括卸车系统、LNG贮存系统、增压调压系统、潜液泵充装和加气系统、自控系统等。按照标准化模块化思路设计生产的一、二、三级标准式LNG加气站，储存能力为50m<sup>3</sup>、180m<sup>3</sup>分别可配置1-3台低温储罐，1-3台低温泵，1-8台加气机，加气能力覆盖10000-100000Nm<sup>3</sup>/d,适应各种加气规模的需要。加气站级别基本参数加气能力×100000m<sup>3</sup>/DLNG储量潜液泵数量加气机数量一级180m<sup>3</sup>122223二级120m<sup>3</sup>223244三级60m<sup>3</sup>3454--86--88。燃气过滤器是由可洗的复合材料构成，安装过滤器要留意外盖可以便捷地开启，有利于清理和查验。嘉兴通用调压设备销售电话

工业管道 低压管道 公称压力不超过2.5mpa 中压管道 公称压力4-6.4mpa 高压管道 公称压力10-100mpa 超高压管道 公称压力超过100mpa 城市燃气管道：高压管道：压力为 0.3~0.8 mpa 3.0~8.0 kgf/cm<sup>2</sup> 次高压管道：压力为 0.15~0.3 mpa 1.5~3.0 kgf/cm<sup>2</sup> 中压管道：压力为 5 kpa~0.15 mpa 0.05~1.5 kgf/cm<sup>2</sup> 低压管道：压力为 < 5 kpa 500mmh<sub>2</sub>o 氧气管网系统： 低压氧气管网系统，氧气压力 ≤1.6 mpa 中压氧气管网系统，氧气压力 1.6~3.0 mpa 高压氧气管网系统，氧气压力 > 10mpa 嘉兴通用调压设备销售电话 燃气切断阀与高层建筑的消防报警系统相互连接。

安装燃气过滤器时需要注意事项：1、燃气过滤器一般应安装在调压器以前，且务必依据其上标出的汽体流动方位安装。2、燃气过滤器是由可洗的复合材料构成，安装过滤器要留意外盖可以便捷地开启，有利于清理和查验。3、能够安装在水平和竖直的管路上，不必把过滤器安装在牢靠的地上。4、在维修以前，请尽量确定燃气过滤器内没有燃气以后，将滤网卸掉，用肥皂液清理，随后当然吹干，再次安装。温馨提醒：安装结束后，务必做密闭性检测。换气时，瞬间供气量不适合过大。燃气过滤器过滤芯用微量分析的洗洁剂加清水清理清洁就可以。型号选择需出示的主要参数：物质、较大应用工作压力与规格。

压缩天然气减压装置CNG是将管输或气井内的天然气经过滤、脱硫、脱水并压缩至20Mpa经高压运输撬车，将压缩后的天然气运送至用气单位，通过卸气、过滤、切断、换热、调压、计量、加臭等过程将适当压力的天然气输送到燃气用户。高压天然气减压的过程是一个吸热过程，如果换热不充分，管道会出现结霜或冰堵，严重影响减压设备和减压过程的安全，因此减压前必须进行换热。依据现场条件不同可选择：锅炉热水换热、电加热换热、蒸汽加热换热等方式。技术参数：换热温度：60-75℃ 出气温度：≥5℃ 一级减压后压力 2.0-3.0Mpa 二级减压后压力 0.1-0.4Mpa 切断阀动力 0.2-0.6Mpa (通常使用压缩空气或氮气) 控制方式：全自动安全连锁点：进口压力限一级后压力超限二级后压力超限 换热温度\*\*限出气温度\*\*限撬内燃气泄漏报警方式：声光双报警 电源 220V/50HZ 500W 控制方式可选常规配置或防爆控制两种。双路燃气调压箱，用于区域性燃气输出压力的控制与调节。

安全放散阀是一种燃气安全装置，适用于高中压、中低压燃气管网的安全放散。安全放散阀是一种燃气安全装置，适用于高中压、中低压燃气管网的安全放散。型号RAF型：中低压放散阀 AFG型：高中压放散阀。技术参数放散压力范围 RAF 0.001-0.10Mpa AFG: 0.10-10Mpa 工作温度：-40℃~60℃ 口径 RAF: DN15-50 AFG: DN15-150 主要技术参数 ①弹簧直接作用、动作灵敏、反应速度快、调节精度高。 ②结构紧凑、设定简单、安装简便。 ③回座结构严密、性能可靠。 ④操作维护方便 RGQ 燃气紧急切断阀产品特

性 ◆切断精度高，响应速度快 ◆内部旁通、易于开启。嘉兴通用调压设备销售电话

天然气CNG加气站是指以压缩天然气□CNG□形式向天然气汽车□NGV□和大型CNG子站车提供燃料的场所。嘉兴通用调压设备销售电话

五金机电，各类机械设备，橡胶制品业的发展历史其实就是一部社会、经济、人文、科技发展史，五金机电，各类机械设备，橡胶制品业的发展必须基于当时的客观历史环境和经济发展阶段以及科技水平，转型升级更像是一个人从幼年到成年的成长中。他们开始认识到灌装生产贸易型能够为其带来的好处。灌装生产线在食品、医药、日化生产企业中扮演着重要的角色，优化灌装生产线直接关系着产品的质量和生产的效率，因此成为各大生产企业不得不关注的话题。在主要的纺织流程中，五金机电，各类机械设备，橡胶制品首先将各种天然纤维和化学纤维纺成纱，织造机械将纱线织成布，然后印染机械对布料进行染色整理，通过五金机电，各类机械设备，橡胶制品将织物制成服装。机械及行业设备工业正面临着绿色\*\*、技术\*\*和产业变革的冲击，挑战前所未有，机遇也前所未有。我国机械工业应该以数字化、智能化、网络化、服务化、绿色化为发展方向，重点实现四大转变：一是由技术跟随型向技术引导型转变，二是由机械自动化向智能网联化转变，三是由生产制造型向融合服务型转变，四是由环境污染型向绿色低碳型转变。嘉兴通用调压设备销售电话

上海固阳机电有限公司是一家电力电子元器件销售；金属材料销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品批发；机械设备销售；家用电器销售；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；管道运输设备销售；消防器材销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；金属链条及其他金属制品销售；五金产品零售；办公用品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；通用零部件制造；电线、电缆经营；紧固件销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售的公司，致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。公司自创立以来，投身于五金机电，各类机械设备，橡胶制品，是机械及行业设备的主力军。固阳机电不断开拓创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，提供更优服务。固阳机电始终关注自身，在风云变化的时代，对自身的建设毫不懈怠，高度的专注与执着使固阳机电在行业的从容而自信。